



kramer

KDS-7-MNGR

KDS-7シリーズ用 マネージメントソリューション



KDS-7-MNGR Manager は、同じネットワーク内での KDS-7 導入の設定と管理のためのソリューションです。ユニットをエクステンダー（エンコーダーおよびデコーダー）と同じローカルネットワークにインストールするだけで、内蔵 Web ページを使用してチャンネル ルーティングの選択（映像、音声、および種々の制御インターフェイス タイプを含む）を簡単に設定および構成できます。

さらに、このユニットは、接続された KDS-7 デバイスのマトリックス、ビデオウォール、KVM モードの制御と設定、およびデバイスのグループ化とグループ操作をサポートします。IP 構成、互換性設定、エクステンダーのステータスを含む、接続されているすべてのエンコーダー/デコーダー ユニットの設定が明確に表示され、簡単に更新できます。

特長

優れた使い勝手

- 瞬時の自動検出とプレビューによるステータス確認
- リモート Web UI 経由、または USB キーボードとマウスにより、ローカル モニターを使用してアクセス

複数のデバイス導入に最適

- 120台のエンコーダとデコーダを管理
- 仮想ビデオ マトリックス、KVM、およびビデオウォールの設定
- デバイスのグループ化、プリセット設定、および UI または API によるアクティベーションの設定
- 単体またはデバイスグループ用の FW 設定

堅牢なセキュリティ

- エンタープライズ ITグレードのセキュリティ：802.1x および HTTPS/TLS
- セキュリティ認証：OWASP Top10認証
- AV データ ストリーミングに使用される同 LAN、または別の LAN に導入可能

シンプルな計画と展開

- 導入初日から高い費用対効果
- あらゆる現場、あらゆる用途に対応する広い製品範囲
- Netgear M4250 AVoIP スイッチ、Kramer Controlを使用したプラグアンドプレイ



kramer

仕様

出力ポート	1 HDMI : HDMIコネクタ 1 Ethernets : RJ-45コネクタ 2 USB : USB-Aコネクタ
USB機能	統合USBハブ 1
映像	最大解像度 : 1080P@60Hz
映像ストリーミング	圧縮標準 : JPEG2000ベース、独自ストリーム 最大入力解像度 : 4K@60Hz (4:2:0) 最大出力解像度 : 4K@30Hz (4:4:4) 最大端末間解像度 : 4K@30Hz (4:4:4) スケーラー : 機能有 端末間遅延: 33m秒 スイッチング時間 : 1秒
ユーザーインターフェイス	インジケーター : LINK、NET、ON LED、フロントパネルLCDディスプレイ コントロール : リアパネルの再起動および工場出荷時設定へのリセットボタン、 内蔵Webページ、イーサネット経由のプロトコル3000APIコマンド、 フロントパネルのナビゲーションボタン
電源	PoE (Power over Ethernet) : 動作電圧範囲 37V~57V、最大パワー13W オプションの電源アダプター : 24V DC、5A
環境条件	動作温度 : 0~+45°C 保存温度 : -20~+70°C 湿度 : 10~90%、結露なき事
製品寸法	18.90 x 14.50 x 2.76cm (幅、奥行き、高さ)
製品重量	約 0.7Kg
梱包寸法	31.20 x 17.90 x 7.60cm (幅、奥行き、高さ)
梱包重量	約 0.9Kg

