



KRAMER

PT-572+

HDMI ツイストペア受信器

| HDMI | HDCP Compliant | DGKat | Kramer Core
| HDCP 2.2 Compatible



PT-572+は、HDMI信号用ツイストペア受信器です。PT-571 (送信器)と組合せて、DGKat623ケーブル使用時1080p@60Hz@24bppのHDMI信号を最大70m伝送します。

FEATURES

最大データ転送レート - 4.95Gbps (各映像信号系統につき、最高1.65Gbps)

HDTV互換

HDCP準拠

DGKat™ 信号統合 - TMDSおよび制御信号と通信信号を、ツイストペアケーブル上を流れる信号に変換する、Kramerのユニークな技術です。Kramer DGKat™ ケーブルを使用するようお勧めします。

HDMIサポート - HDMI (Deep Color対応V.1.4、x.v.Color™、Lip Sync、HDMI 非圧縮音声チャンネル、Dolby TrueHD、DTS-HD対応)

3Dパススルー

システム伝送距離 - BC-DGKat524 ケーブル使用 - 最大90m (1080i) または最大30m (1080P)BC-DGKat623 ケーブル使用 - 最大70m (1080P) または最大90m (1080i)BC-DGKat723 ケーブル使用 - 最大90m (1080P) または最大100m (1080i)

EDIDパススルー - ソースからディスプレイへEDID/HDCP信号を送信します。

LED表示 - 電源のみがオンの時：赤で点灯。出力と電源が接続の時：オレンジで点灯。入出力が両方とも作動の時：黄色で点灯。

Power Connect™ システム - 電源を送信器へ接続すると受信器にも供給します。

Ultra-Compact Pico TOOLS™ - オプションのRK-4PTラックアダプタを使用して、1Uへの4台並列マウントが可能です。



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

入力 :	1 ツイストペア (RJ-45)
出力 :	1 HDMI
帯域幅 :	4.95Gbps (各映像信号系統につき、最高1.65Gbps)
HDMI基準 :	HDMIとHDCPをサポート
電源 :	12V DC, 250mA
付属品 :	ACアダプタ
Product Dimension	6.22cm x 5.18cm x 2.44cm (2.45" x 2.04" x 0.96") W, D, H
Product Weight	0.1kg (0.2lbs) approx
Shipping Dimension	15.70cm x 12.00cm x 8.70cm (6.18" x 4.72" x 3.43") W, D, H
Shipping Weight	0.4kg (0.8lbs) approx

