



KRAMER

VS-211H2

2x1 4K60 4:4:4 HDMI オートスイッチャー



VS-211H2は、4K@60Hz(4:4:4) HDMI映像信号用の高性能オートスイッチャーです。プライオリティ又はラスト接続の何れかによる自動切替え方式のスイッチングオプションを提供します。選択された切替え方式により、アクティブなビデオ信号の検出に基づいて、入力信号を自動的に切替えます。

特長

最大解像度 4K@60 UHD (4:4:4)

ビデオロック検出による高度な自動切り替え

自動切り替えにオーバーライドする接点制御によるマニュアル切り替え

HDMI信号スイッチング：HDRおよび HDCP 2.2に準拠し、ディープカラー、x.v.Color™、リップシンク、HDMI非圧縮オーディオチャネル、ドルビーTrueHD、DTS®HD、2K、4K、およびHDMI2.0で指定されている3Dをサポートします

マルチチャンネルオーディオスイッチング：スタジオグレードのサラウンドサウンドに対応する最大32チャンネルのデジタルステレオ非圧縮信号に対応します

I?EDIDPro™ KramerインテリジェントEDIDプロセッシング™：インテリジェントなEDID対応と処理、ロックおよびパススルーアルゴリズムにより、HDMIソースとディスプレイシステムのプラグアンドプレイに対応します

効率的なメンテナンス性：HDMIポートのLEDステータス表示により、現場での問題確認が容易です

簡単設置：コンパクトなDigiTOOLSRファンレスエンクロージャーは、テーブルの下への取り付け、およびオプションのラックアダプターにより、1Uラックに3台を並べて取付けが可能です



KRAMER

仕様

入力：2 HDMI HDMIコネクタ

出力：1 HDMI HDMIコネクタ

ポート：2 接点制御入力 (マニュアル切替え用 3ピンターミナルブロック)

映像

最大データレート：17.82Gbps (各映像系統 最大5.94Gbps)

最大解像度：4K@60Hz (4:4:4)

HDMI規格対応：ディープカラー、x.v.Color™、リップシンク、HDMI非圧縮オーディオチャンネル、ドルビーTrueHD、DTS?HD、2K、4K、およびHDMI2.0で指定されている3Dをサポート

規格準拠：HDR10, HDCP 2.2 (HDCP 1.4への変換には対応せず)

ユーザーインターフェイス

コントロール：ラスト接続/プライオリティの選択用DIPスイッチ、接点制御入力

規制対応

取得認証：EMC EN 55032、IEC 60950-1(ed.2)、IEC 60950-1(ed.2)am1、IEC 60950-1(ed.2)am2

環境条件

動作温度：0 ~ +40

保存温度：-40 ~ +70

湿度：10% ~ 90%、RHL 結露なき事

電源

消費電力：5V DC、560mA

アクセサリ

付属品：ACアダプタ

外形寸法：12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (幅、奥行き、高さ)

重量：約0.2kg