



kramer

VW-4

4出力 ビデオウォールドライバー



VW-4 4出力ビデオウォールドライバは、ビデオウォールを迅速かつ簡単に構成および管理するように設計されています。1台のVW-4を使用して、2x2、4x1、1x4、2x1、3x1ビデオウォールなど、最大4台のディスプレイを備えた任意のウォール構成を作成します。追加のVW-4を接続して、任意のサイズのウォールを作成し、最大64台のディスプレイを構成できます。イーサネットまたはRS-232経由でVW-4アプリを使用して単一または複数のVW-4の設定をする、又はローカルDIPスイッチを使用して基本設定を迅速にすることができます。

特長

スケーラブルなビデオウォール： 最大4台のディスプレイのビデオウォールを設定および管理、または本機を追加することにより、最大64台のディスプレイのビデオウォールを構成できます。

迅速な簡単ローカル設定： 最大16台のディスプレイのビデオウォールの基本設定をDIPスイッチで可能

フル機能構成： イーサネットまたはRS-232経由でVW-4アプリを使用して、最大8x8ディスプレイのビデオウォールを設定可能。

また、ベゼル修正、HDCPステータス、工場出荷時へのリセット、ファームウェアのアップグレード、ネットワーク設定の表示、EDIDのコピーにアプリを使用します。

コンテンツ保護： 入力およびループ出力でHDCP 2.2に対応し、メイン出力でHDCP1.4に対応します。

EDID 対応： EDIDファイルをアップロード、出力EDIDを入力にコピー、およびいくつかの組み込みEDIDファイルから選択できます。

高信頼の映像： 一定の出力同期機能を備え、入力を検出されない場合に出力をシャットダウンするオートシンク オフ オプションを装備します。

自動ディスプレイ電源制御： CECにより、入力映像の状態に応じて、接続されているディスプレイの電源をオン または オフします。

簡単設置： コンパクトなMegaTOOLS®、ファンレス筐体は壁面実装または推奨するラックアダプターを使用して、1Uラックスペースに2台を並べて設置可能



kramer

仕様

入力	1 HDMI	HDMI コネクタ
出力	4 HDMI	HDMI コネクタ
	1 HDMI ループ	HDMI コネクタ
ポート	1 イーサネット	RJ-45 コネクタ
	1 RS-232	3ピンターミナルブロック コネクタ
	1 USB	USB type-A コネクタ
映像	最大入力解像度	4K@60Hz (4:4:4)
	最大入力データレート	18Gbps
	出力解像度	1080p
	入力およびループ出力 コンテンツ保護	HDCP 2.2
	ビデオウォール出力 コンテンツ保護	HDCP 1.4
	規格適合	HDMI 2.0
コントロール設定	DIPスイッチ	リアパネルに装備
ユーザーインターフェイス	表示	I/O 検出
		電源On LED
	コントロール	DIPスイッチ (基本設定用) イーサネットまたはRS-232経由の コンピュータアプリケーションによる総合設定
USB	ファームウェアアップグレード用	
電源	消費電力	5V DC、2.9A
	供給源	5V DC、4A
環境条件	動作温度	0° ~ +45°C
	保存温度	-20° ~ +70°C
	湿度	10% ~ 90%、RHL 結露無き事
規制適合	安全	CE、FCC、PSE (電源アダプタ)
	環境	RoHs、WEEE
筐体	サイズ	MegaTOOLS®
	材質	アルミニウム
	冷却	対流換気
一般	寸法 (幅、奥行き、高さ)	19cm x 19.5cm x 2.7cm
	梱包寸法 (幅、奥行き、高さ)	35.1cm x 21.2cm x 7.2cm
	重量	約0.9kg
	梱包重量	約1.4 kg
アクセサリ	同梱	電源アダプタ、電源コード

仕様は予告なく変更する事があります。 詳細は www1.kramerav.com を参照ください。